

产品参数表

规格



Easy UPS 3M 80kVA 400V 3:3 UPS 适用于外部电池，5x8 开机服务

E3MUPS80KHS

概要

外观	80kVA 三相 UPS 易于连接、易于使用且易于维护，具有先进的产品功能，强大的电气规格和紧凑的设计，确保您的业务连续性。这款 UPS 是中小型数据中心和其他关键业务应用的理想选择，凭借对 EcoStruxure 的支持，可通过基于云端的监控和管理让您安心无忧。此款 UPS 不自带电池，因此您可以轻松定制电池解决方案。包括 5x8 开机服务。
交期	通常 6 周内交付

主要信息

Main Input Voltage	400 V 3 相
产品类型	不间断电源(UPS)
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V3 相
Other Output Voltage	380 V 415 V
额定功率 [W]	80 kW
额定功率 [VA]	80 kVA
附带设备	灰尘过滤器 安装指南 启动服务
产品系列	Easy UPS 3M

电池与运行时间

效率	View Efficiency Graph
电池类型	外部电池系统
预装电池	0
空电池槽	0

物理参数

颜色	白色 (RAL 9003)
高度	91.5 cm
宽度	36 cm
深度	85 cm
净重	140 kg
USB 兼容	Yes

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

输入

最大输入电流	146 A
最大耐受短路电流 (Icw)	10 kA
输入总谐波失真	小于3%的满负荷
负载功率因数	0.5 超前到 0.5 滞后
Input Power Factor at Full Load	0.99
输入电压限制	342...477 V
输入连接器数量	1 硬线 5-电线 (3PH + N + G)
网络频率	40...70 Hz

输出

最大可配置功率 (伏安)	80 kVA
最大可配置功率(瓦)	80 kW
输出频率	50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步
谐波失真	低于 3%
输出电压 THD	< 3% linear load and < 5% non-linear load
过载工作	125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒
拓朴	双转换联机
波形类型	正弦波
旁路类型	内置静态旁路
波峰系数	3 : 1

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...4921 ft
贮存环境温度	-25...55 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.0000000000...15240.0000000000 m
声响级别	65 dBA
在线运行发热热量	14659 Btu/h
IP 保护等级	IP20

通讯与管理

空闲槽	1
警报功能	触摸液晶屏用户界面

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	114 cm

Package 1 Width	96.5 cm
Package 1 Length	47.5 cm
Package 1 Weight	164 kg

合同保修

保修单	厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换
-----	------------------------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效

 Mercury Free	
 Rohs Exemption Information	支持

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合豁免条件
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息

Image of product / Alternate images

Alternative

